

Üretici firma	Birim	JAC									
		CBD15Li		CBD18Li				CBD20Li			
Modeli		CBD15Li		CBD18Li				CBD20Li			
Güç türü		Elektrik									
Operasyon		Yaya									
Nominal çekiş ağırlığı	kilogram	1500		1800				2000			
Yük merkezi	mm	600		600				600			
Aks merkezinden çatal yüzüne	mm	944		944				944			
Tekerlek tabanı	mm	1243		1243				1243			
Pille birlikte servis ağırlığı	kilogram	142		142				146			
Tekerlek tipi		PU									
Sürtüş tekerleği boyutu	Φ×w(mm)	Φ210×70		Φ210×70				Φ210×70			
Rulman tekerleği boyutu	Φ×w(mm)	Φ80×60		Φ80×60				Φ80×60			
Ön/arka tekerlek sayısı (x = tahrik tekerleği)		1x/4		1x/4				1x/4			
Basamak genişliği	mm	400/535		400/535				400/535			
Kaldırmak	mm	200		200				200			
Toplam yükseklik (saplı)	mm	740/1160		740/1160				740/1160			
Açaltılmış uzunluk	mm	85		85				85			
Toplam uzunluk	mm	1603		1603				1603			
Çatal yüzüne kadar olan uzunluk	mm	453		453				453			
Genel genişlik	mm	550/685		550/685				550/685			
Çatal boyutları	s/e/l (mm)	50/150/1150		50/150/1150				50/150/1150			
Çatal genişliği	mm	550/685		550/685				550/685			
Min. yerden yükseklik	mm	35		35				35			
Çatallar boyunca 1000 x 1200 paletli koridor genişliği	mm	1804		1804				1804			
Çatallar boyunca 800 x 1200 paletli koridor genişliği	mm	1854		1854				1854			
Min. dönüş yarıçapı	mm	1398		1398				1398			
Seyir hızı, yüklü/yüksüz	km/saat	4.2/4.5		4.2/4.5				4.2/4.5			
Yüklü/yüksüz maksimum tırmanma yeteneği	%	5/10		5/10				5/10			
Hizmet molası		Elektromanyetik frenleme									
Tahrik motoru, 60 dakikalık derecelendirme	kW	0,75		0,75				0,75			
S3 %15'te kaldırma motoru gücü	kW	0,8		0,8				0,8			
Akü voltajı/nominal kapasite	V/Ah	24/20	24/30	24/40	24/60	24/20	24/30	24/40	24/60	48/20	48/30
Pil ağırlığı (± %5)	kilogram	6	7.8	10.2	13.2	6	7.8	10.2	13.2	10.2	13.2
Sürücü kontrolü türü		DC gücü									
Operatörün kulağındaki gürültü seviyesi	dB(A)	≤70									
Direksiyon tipi		Mekanik direksiyon									